



*Decampo*<sup>®</sup>  
Mobile Wandsysteme

# Decampo®

## Produktfamilie

### Stilsichere Umgebung für akustische Raumlösungen

Die Produktlinie Decampo® ist die ideale Ergänzung zu den erfolgreichen und bewährten PREFORM Raumgliederungssystemen. Auf schnelle und unbeschwerte Weise werden Räume durch den Einsatz der innovativen akustischen Paneele aus Wollfilz individuell gestaltet – an den Wandflächen oder frei im Raum hängend. Gleich einem Camp bleibt Decampo® immer variabel und passt sich der Dynamik unserer Zeit an.

### Decampo® Classic Filz

Paneele akustisch · zur individuellen Raumgestaltung · Kernmaterial 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501 · Oberfläche Wollfilz · als komplettes Element verpresst · rahmenlos · klebefrei · schadstoffabsorbierend · schallabsorbierend

ab Seite 126

### Decampo® Curve

Kernmaterial: Basisausführung als Wabenplatte oder in der Ausführung hochgradig schallabsorbierend mit Gipsschaum · Bezug: Vlies und Stoffbezug, pinnbar · zur individuellen Raumgestaltung · rahmenloses Erscheinungsbild mit gerundeten Ecken · Stoffhülle mit Reisverschluss auf einer Seite · Wandstärke 38 mm

ab Seite 142

### Decampo® Panel

Schallabsorbierende Wandverkleidung zur direkten Montage an bauseits vorhandenem Mauerwerk oder Schränken, Rückseite Hartfaserplatte · Befestigung an Mauer: Z-Winkel-Profilе verzinkt, Wandabstand 10 mm, Spiegelschrauben-Set: 4 Spiegelschrauben pro Wandelement · Befestigung an Schrank: Befestigung durch Ausstanzung, Aluminiumrahmen, pinnfähig

ab Seite 149

### Decampo®

Weitere  
Akustiklösungen

ab Seite 153



## *Decampo<sup>®</sup> Classic*

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab Januar 2024

# Produktkonzeption Decampo® Classic

Filz-Absorber

## Wandpaneel

### Beschreibung Element

- Wandpaneele zur horizontalen bzw. vertikalen Montage an bauseitigen Wänden
- Rückseitig eingelassene Ausstanzung für Einhängung oder Magnete zur Befestigung an Stahlleiste
- Als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend
- Füllmaterial zu 30% aus recyceltem PET

### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse B bei 47 mm
- Schallabsorberklasse C bei 32 mm

### Grundmaße

- Höhe: 604 mm x Breite: 604 oder 1204 mm
- Wandstärke: 32 mm oder 47 mm

### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 bei 32 mm von mind.
- $\alpha_w = 0,70$  (H); bei 47 mm von mind  $\alpha_w = 0,85$  (H)
- Prüfzeugnisse
  - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
  - Made in Germany

## Raumpaneel

### Beschreibung Element

- Zur freien vertikalen oder horizontalen Abhängung mittels Stahlseilbefestigungen von der Raumdecke
- mehrere Elemente untereinander mit Stahlseilverbinding zwischen den Elementen
- Als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend
- Füllmaterial zu 30% aus recyceltem PET
- Rand mit Bohrungen und Aufhänge-Ösen (jeweils mit 2 Ösen im oberen und unteren Rand)
- Deckenabhängung mit Stahlseilen, Haken und Befestigungsschrauben
- Stahlseile zwischen zwei Paneelen untereinander oder seitlich geführt

### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

### Grundmaße

Horizontal abgehängt – Größen:

- Höhe: 475 mm x Breite: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Vertikal abgehängt – Größen:

- Höhe: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm x Breite: 475 mm

Wandstärke:

- 34 mm

### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind.  $\alpha_w = 0,60$  (H)
- Prüfzeugnisse
  - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
  - Made in Germany

# Produktkonzeption Decampo® Classic

Filz-Absorber

## Shuffle

### Beschreibung Element

- 5 Paneele, doppelseitig mit Rand, jeweils drehbar auf einer bewegbaren Bodenplatte
- Zum Aufstellen im Raum
- Als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend

### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

### Grundmaße

- Höhe: 1500 mm x Breite: 220 mm
- Bodenplatte: 1000 x 400 x 5 mm
- Wandstärke: 34 mm

### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind.  $\alpha_w = 0,60$  (H)
- Prüfzeugnisse
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
  - Made in Germany

## Aufsteckpaneel

### Beschreibung Element

- Aufsteckpaneel, doppelseitig mit Rand ohne Ösen, zum Aufstellen auf Schränke
- Zum Aufstellen auf Schrank mit ein bis zwei Steckfüßen
- Als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend

### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

### Grundmaße

- Höhe: 475 mm x Breite: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
- Wandstärke: 34 mm

### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind.  $\alpha_w = 0,60$  (H) (bei 32mm)
- Prüfzeugnisse
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
  - Made in Germany

## Deckenpaneel

### Beschreibung Element

- Deckenpaneel zum Einlegen in Deckenraster, mit 200 mm Abstand zur Hallraumdecke
- Als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend

### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse A bei 32 mm
- Schallabsorberklasse B bei 17 mm

### Grundmaße

- Breite: 620 mm x Breite: 620 mm
- Wandstärke: 17 mm oder 32 mm

### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 bei 17 mm von mind.  $\alpha_w = 0,80$  (H); bei 32 mm von mind  $\alpha_w = 0,90$  (H)
- Prüfzeugnisse
  - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
  - Quality Office
  - LGA schadstoffgeprüft
  - B1
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
  - Made in Germany

# Produktkonzeption Decampo® Classic

Filz-Absorber

## Dessins/ Dekore

WAVE  
(WAVE)

STRIPES  
(STRI)

9-Square  
(9SQU)

4-Square  
(4SQU)

FLAT  
(FLAT)

## Allgemein

(Wandpaneel, Raumpaneel, Shuffle, Aufsteckpaneel und Deckenpaneel)

### Beschreibung Füllmaterial

- Kernmaterial: 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501

### Stoff

- 100% Wollfilz einseitig oder beidseitig je nach Ausführung,
- nach Kollektion AD

### Dekore

- Flat (FLAT)
- Wave (WAVE)
- Stripes (STRI)
- 9-Square (9SQU)
- 4-Square (4SQU)

### Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneelle sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten.

Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.



### Wandpaneel, einseitig, randlos (Wandstärke 32 mm)

Basisbestellnummer: DEM3AA01

zur Befestigung an bauseitiger Mauer, rückseitig eingelassene Ausstanzung für Einhängung oder Magnete, Wandstärke 32 mm

#### Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

	FLAT	4SQU	9SQU	STRI	WAVE
Höhe in mm	0604	1204	0604	0604	0604
Breite in mm	0604	1204	0604	0604	0604

Befestigungsart bitte angeben: A = Ausstanzung und Verschraubung an bauseitiger Wand ODER M = Magnet für direkte Anbringen an Stahlwand oder Stahlleiste

Dekor (FLAT, 4SQU, 9SQU, STRI oder WAVE), Befestigung (A oder M), Maße (Höhe (0604), Breite), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEM3AA01 FLAT A 0604 1204 AV AD266



### Wandpaneel, einseitig, randlos (Wandstärke 47 mm)

Basisbestellnummer: DEM5AA01

zur Befestigung an bauseitiger Mauer, rückseitig eingelassen Ausstanzung für Einhängung oder Magnete, Wandstärke 47 mm

#### Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

	FLAT	4SQU	9SQU	STRI	WAVE
Höhe in mm	0604	1204	0604	0604	0604
Breite in mm	0604	1204	0604	0604	0604

Befestigungsart bitte angeben: A = Ausstanzung und Verschraubung an bauseitiger Wand ODER M = Magnet für direkte Anbringen an Stahlwand oder Stahlleiste

Dekor (FLAT, 4SQU, 9SQU, STRI oder WAVE), Befestigung (A oder M), Maße (Höhe (0604), Breite), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEM5AA01 FLAT A 0604 1204 AV AD266

Die quadratischen Dekore Stripes (STRI) und Wave (WAVE) können horizontal oder vertikal eingesetzt werden.

Die rechteckigen Wandpaneele sind vertikal oder horizontal montierbar.



### Stahlleiste für Magnet-Wandpaneele

Basisbestellnummer: ZZOPF02

Aufnahme mehrerer Paneele neben- oder untereinander, Stahl, verzinkt, 2-er Set zur Verschraubung an Mauerwerk, zur vertikalen oder horizontalen Wandmontage

Länge in mm

**0500** – für 1 Paneel (Breite 0604)

**1100** – für 2 Paneele (Breite 0604)

**1700** – für 3 Paneele (Breite 0604)

**2300** – für 4 Paneele (Breite 0604)/2 Paneele (Breite 1204)

**2900** – für 5 Paneele (Breite 0604)

**3500** – für 6 Paneele (Breite 0604)/3 Paneele (Breite 1204)

Länge bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: ZZOPF02 2300



### Stahlbleche mit Powerstripes

Basisbestellnummer: ZZOJPS043, ZZOJPS063

inkl. Powerstripes an Sichtbeton/zum Verkleben an Sichtbeton

Länge in mm

**ZZOJPS043** – 4 Stahlbleche 50 x 50 x 2 mm inkl. Powerstripes an Sichtbeton

**ZZOJPS063\*** – 6 Stahlbleche 50 x 50 x 2 mm inkl. Powerstripes an Sichtbeton


Beispielbestellnummer: ZZOJPS043, ZZOJPS063

Lieferzeit 12 Wochen

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.





### Bubble Wandpaneel rund, einseitig, randlos (Wandstärke 32 mm)

Basisbestellnummer: DEM3AAR01

zur Befestigung an bauseitiger Mauer, rückseitig eingelassene Ausstanzung für Einhängung oder Magnete, Wandstärke 32 mm


Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Durchmesser in mm	0700	0900	1050
0475			

Befestigungsart bitte angeben: A = Ausstanzung und Verschraubung an bauseitiger Wand ODER M = Magnet für direkte Anbringen an Stahlwand oder Stahlleiste.  
Dekor (FLAT), Befestigung (A oder M), Maße, Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEM3AAR 01 0700 AV FLAT AD266 M



### Bubble Wandpaneel rund, einseitig, randlos (Wandstärke 47 mm)

Basisbestellnummer: DEM5AAR01

zur Befestigung an bauseitiger Mauer, rückseitig eingelassen Ausstanzung für Einhängung oder Magnete, Wandstärke 47 mm

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD


FLAT

Durchmesser in mm	0700	0900	1050
0475			

Befestigungsart bitte angeben: A = Ausstanzung und Verschraubung an bauseitiger Wand ODER M = Magnet für direkte Anbringen an Stahlwand oder Stahlleiste.  
Dekor (FLAT), Befestigung (A oder M), Maße, Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEM5AA 01 0700 AV FLAT AD266 M

Die rechteckigen Wandpaneele sind vertikal oder horizontal montierbar.



### Deckensegel rund, einseitig, randlos (Wandstärke 32 mm)

Basisbestellnummer: DEM3AARDS01

zur horizontalen Abhängung von bauseitiger Decke, rückseitig vorbereitet für Stahlseile


Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

		FLAT	
Durchmesser in mm	0700	0900	1050
0475			

Stahlseile bitte separat bestellen, siehe Seite unten. Befestigungsart bitte angeben: C – Ösen mit Flächenverstärkung.

Dekor (FLAT), Maße, Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEM3AARDS 01 0700 AV FLAT AD266 C



### Deckensegel rund, einseitig, randlos (Wandstärke 47 mm)

Basisbestellnummer: DEM5AARDS01

zur horizontalen Abhängung von bauseitiger Decke, rückseitig vorbereitet für Stahlseile


Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

		FLAT	
Durchmesser in mm	0700	0900	1050
0475			

Stahlseile bitte separat bestellen, siehe Seite unten. Befestigungsart bitte angeben: C – Ösen mit Flächenverstärkung.

Dekor (FLAT), Befestigung (A oder M), Maße, Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEM5AARDS 01 0700 AV FLAT AD266 C



### Stahlseil-SET für Deckenbefestigung

Basisbestellnummer: DEZODB104

zur horizontalen Abhängung der Deckenabsorber

Form

Länge in mm


1500

04 – Set aus 4 Anbindungen, bis Tiefe 1800 mm

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden.

Form (04) und Länge (1500) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: ZZ0DB1 04 1500



### Stahlseil-SET für Deckenbefestigung

Basisbestellnummer: DEZODB

zur horizontalen Abhängung der Deckenabsorber

Form

Länge in mm

1500

Y102 – Stahlseile (2x) zur Y-Deckenbefestigung

Y104 – Stahlseile (4x) zur Y-Deckenbefestigung

Y106 – Stahlseile (6x) zur Y-Deckenbefestigung

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden.

Form (Y102, Y104 oder Y106) und Länge (1500) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZ0DBY 104 1500

Lieferzeit 12 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



### Vertikal abgehängtes Paneel, doppelseitig, mit Rand – zur vertikalen Abhängung von Decken

Basisbestellnummer: DELH3AA02

Bohrungen mit Ösen im Rand, Wandstärke 34mm, Aufhängung horizontal, Ösen auf langer Seite

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Höhe in mm

Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800
0475						

Maße (Höhe (0475), Breite), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DELH3AA02 1400 0475 AV-FLAT AD266/AD266



### Vertikal abgehängtes Paneel, doppelseitig, mit Rand – zur vertikalen Abhängung von Decken

Basisbestellnummer: DELV3AA02

Bohrungen mit Ösen im Rand, Wandstärke 34mm, Aufhängung vertikal, Ösen auf kurzer Seite

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Breite in mm

Höhe in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800
0475						

Maße (Höhe, Breite (0475)), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DELV3AA02 1200 0475 AV-FLAT AD266/AD266



### Stahlseile mit Haken/Deckenverschraubung zur vertikalen Abhängung

Basisbestellnummer: DEZODB202

Länge in mm

1500 – 2-er Set Deckenbefestigung – Haken/Stahlseil/Deckenschraube

2000 – 2-er Set Deckenbefestigung – Haken/Stahlseil/Deckenschraube

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden. Maß (Länge) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZODB202 1500

Bei zusätzlicher Abspannung nach unten bitte weitere Decken- oder Zwischensets bestellen (Fußbodensituation bitte prüfen).



### Stahlseil-SET für Zwischenbefestigung

Basisbestellnummer: DEZOZB202

Länge in mm

1000 – 2-er Set Zwischenbefestigung – Haken/Stahlseil/Haken

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden. Maß (Länge) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZOZB202 1000

Bei zusätzlicher Abspannung nach unten bitte weitere Decken- oder Zwischensets bestellen (Fußbodensituation bitte prüfen).



### Bodengewicht

Basisbestellnummer: DEZOGW01

zur Montage an Stahlseile-Zwischenbefestigung, 2-er Set für 1 Paneelreihe

Höhe in mm

Durchmesser in mm

0080

0130

Maße (Höhe (0130), Durchmesser (0080)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZOGW01 0130 0080

Lieferzeit 12 Wochen

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



### Vertikal abgehängtes Paneel, doppelseitig, mit Rand

Basisbestellnummer: DELVS3AA02

verschiebbar an seitlich geführten Stahlseilen, Bohrungen mit Ösen im Rand, Wandstärke 34 mm, Aufhängung vertikal, Ösen auf langer Seite

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Breite in mm

Höhe in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800
0475						

Maße (Höhe, Breite (0475)), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DELVS3AA02 1400 0475 AV-FLAT AD266/AD266



### Stahlseile mit Haken/Deckenverschraubung – zur vertikalen Abhängung

Basisbestellnummer: DEZ0DB203

durchgehend von Raumdecke zu Boden, für verschiebbare vertikale Paneele

Länge in mm

5000

Die Stahlseile können individuell gekürzt werden, Länge = 5000mm

Beispielbestellnummer: DEZ0DB203 5000



### Bodengewicht

Basisbestellnummer: DEZ0GW01

zur Montage an Stahlseile-Zwischenbefestigung, 2-er Set für 1 Paneelereihe

Höhe in mm

Durchmesser in mm

0080

0130

Maße (Höhe (0130), Durchmesser (0080)) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZ0GW01 0130 0080

Lieferzeit 12 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



### Shuffle gerade

Basisbestellnummer: DESHL3AA02

Vertikales Paneele-Set, doppelseitig, mit Rand, Set: 5 drehbare Paneele, inkl. Bodenplatte, Wandstärke 34 mm

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Breite in mm

0220

1500

Abmessung der Bodenplatte: 1000 x 400 x 5 mm

Farbe der Bodenplatte: RAL-Farbe 9010 (Reinweiß), RAL-Farbe 9006 (Weißaluminium-Silber) oder RAL-Farbe 7021 (Anthrazit)

Maße (Höhe (1500), Breite (0220)), Füllstoff (AV), Dekor (FLAT), Stoffgruppe (AD), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Farbe Bodenplatte bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DESHLAA02 1500 0220 AV-FLAT AD266/AD266 9006

Höhe in mm



### Shuffle bogenförmig

Basisbestellnummer: DESHS3AA02

Vertikales Paneele-Set, doppelseitig, mit Rand, Set: 5 drehbare Paneele, inkl. Bodenplatte, Wandstärke 34 mm

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Breite in mm

0220

1500

Abmessung der Bodenplatte: 1000 x 400 x 5 mm

Farbe der Bodenplatte: RAL-Farbe 9010 (Reinweiß), RAL-Farbe 9006 (Weißaluminium-Silber) oder RAL-Farbe 7021 (Anthrazit)

Maße (Höhe (1500), Breite (0220)), Füllstoff (AV), Dekor (FLAT), Stoffgruppe (AD), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Farbe Bodenplatte bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DESHS3AA02FLAT 1500 0220 9010 AD270/AD270

Höhe in mm

Lieferzeit 12 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



### Aufsteckpaneel, doppelseitig, mit Rand, ohne Ösen als Tischaufsatz

Basisbestellnummer: DETH3AA02

Wandstärke 34 mm, Dekor=FLAT

Füllstoff AV (Akustikvlies) – Stoffgruppe AD Decampo®

Höhe in mm

Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800
0475						

Maße (Höhe (0475), Breite), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DETH3AA02 0475 1800 AV-FLAT AD266/AD266



### Aufsteckpaneel, doppelseitig, mit Rand, mit Ösen und Kordel als Tischaufsatz

Basisbestellnummer: DETH3AAOE

Wandstärke 34 mm, Dekor=FLAT

Füllstoff AV (Akustikvlies) – Stoffgruppe AD Decampo®

Höhe in mm

Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800
0475						

Maße (Höhe (0475), Breite), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DETH3AA02 0475 1800 AV-FLAT AD266/AD266 OE





### Tischadapter – zum Einstecken des Tischaufsatzes/Wandelement auf Tischplatte, an beliebiger Position montierbar

Basisbestellnummer: DEZ3AE

Farbe RAL 9006/RAL 9010, für Einzelarbeitsplatz-Adapter

max. Tischplattenstärke in mm

0025

**TB0168** – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von unten

**TB0139** – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von unten



TB0168




TB0139

Je Aufsteckpaneel werden 2 Adapter benötigt

Farbe der Adapter: RAL-Farbe 9010 (Reinweiß) oder RAL-Farbe 9006 (Weißaluminium-Silber)

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ3AE TB0139 0025 9006



### Steckfuß auf Tische

Basisbestellnummer: DEZ3FDE02

zum Einstecken eines Paneels

Abmessung der Grundplatte: 200 x 200 mm. Ab Paneelbreite 1600 mm, werden 2 Steckfüße benötigt.

Farbe der Adapter: RAL-Farbe 9010 (Reinweiß) oder RAL-Farbe 9006 (Weißaluminium-Silber)

Farbe des Steckfußes bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZ3FDE02 9006

Lieferzeit 12 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



**Deckenpaneel, einseitig, mit Rand**

Basisbestellnummer: DED2AA

zum Einlegen in vorhandenes Deckenraster, Wandstärke 17 mm

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

FLAT

Breite in mm

Tiefe in mm

0620

0620

Maße (Breite (0620), Tiefe (1220)), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DED2AA01 0620 0620 AV-FLAT AD266



**Deckenpaneel, einseitig, mit Rand**

Basisbestellnummer: DED3AA

zum Einlegen in vorhandenes Deckenraster, Wandstärke 32 mm

Füllstoff Akustikvlies (AV) – Stoffgruppe AD

Breite in mm

Tiefe in mm

FLAT

4SQU

9SQU

STRI

WAVE

0620

0620

0620

0620

0620

0620

Dekor (FLAT, 4SQU, 9SQU, STRI oder WAVE), Maße (Breite (0620), Tiefe (0620)), Füllstoff (AV), Stoffgruppe (AD) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DED3AA 0620 0620 AV-FLAT AD266



## *Decampo<sup>®</sup> Curve*

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab Januar 2024

# Produktkonzeption

## Decampo® Curve

---

### Stellwände/Tischaufsatzelemente

---

#### Beschreibung Element

- Rahmenloses Erscheinungsbild mit gerundeten Ecken
- Stoffhülle mit Reisverschluss auf einer Seite
- zur individuellen Raumgestaltung
- ohne Bodenfreiheit

#### Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

#### Grundmaße

- Tischaufsatzelemente  
Höhen: 500, 800, 900mm  
Breiten: 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000mm
- Vollwände  
Höhen: 1200\*, 1400\*, 1600, 1800, 2000mm  
Breiten: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600\*, 1800\*, 2000\*mm  
(\*max. Höhe/Breiten Kombination)
- Wandstärke: 34 mm

#### Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stützfüße – 2 Stück je Wandelement bei Einzelaufstellung
- Tischbefestigung via Tischklemmen
- Verbindungselemente für I-,L-,T- und X-Stellungen

### Allgemein

---

#### Beschreibung Füllmaterial

- Akustik-Vlies

#### Stoff:

- gem. Stoffkarten (Hersteller: Gabriel)

#### Organisation

- pinnfähig

#### Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von  $\alpha_W = 0,6$  (H)
- Prüfzeugnisse:
  - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
  - Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654



### Tischaufsatzwand

Basisbestellnummer: DEL3RA

Ohne Tischadaption ohne Buchsen

Höhe in mm

	Füllung PET-Fleece – Stoff Mica (F)					Füllung PET-Fleece – Stoff Twist (Cura Screen, Hush, Atlantic) (A)				
Breite in mm	800	900	1600	1800	2000	800	900	1600	1800	2000
0500										

Beispielbestellnummer: DEL3RA 0800 1600 VX F



### Tischadapter – zum Einstecken des Tischaufsatzes/Wandelement auf Tischplatte, an beliebiger Position montierbar

Basisbestellnummer: DEZ3AE

Farbe RAL 9006/RAL 9010, für Einzelarbeitsplatz-Adapter

max. Tischplattenstärke in mm

0025

**TB0168** – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von unten

**TB0139** – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von unten



TB0168



TB0139

Je Aufsteckpaneel werden 2 Adapter benötigt, Farbe der Adapter: RAL-Farbe 9010 (Reinweiß) oder RAL-Farbe 9006 (Weißaluminium-Silber), TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DZ3AE TB0139 0025 9006

Lieferzeit 8 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



### Tischaufsatzwand ohne Tischadaption inkl. 4 Buchsen im Wandrahmen

Basisbestellnummer: DEL3RARV4B

inkl. 4 Buchsen im Rahmenprofil (feste Position) für Adapter TB0181

Höhe in mm	Füllung PET-Fleece – Stoff Mica (F)					Füllung PET-Fleece – Stoff Twist (Cura Screen, Hush, Atlantic) (A)					
	Breite in mm	800	900	1600	1800	2000	800	900	1600	1800	2000
0800											
0900											

Beispielbestellnummer: DEL3RARV4B 0800 1600 VX F



### Tischadapter in Buchsen/Wandelement hinter Tischplatte montiert

Basisbestellnummer: DEZ3AE

Farbe RAL 9006

**max. Tischplattenstärke in mm** **0025**

**TB0181** – Tischadapter mit direkter Anbindung an Tischplatte pro Stück

Bitte beim Tischaufsatz die vertikale Traverse und die Buchsen in Traverse mitbestellen (siehe unten).

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEZ3AE TB0181 0025 9006



**Tischaufsatzwand ohne Tischadaption inkl. 6 Buchsen in 2 Traversen unter Stoff**

Basisbestellnummer: DEL3RA2TR6B

inkl. 6 Buchsen in Wand (Traversen unter Stoff)

		Füllung PET-Fleece – Stoff Mica (F)					Füllung PET-Fleece – Stoff Twist (Cura Screen, Hush, Atlantic) (A)				
Höhe in mm	Breite in mm	800	900	1600	1800	2000	800	900	1600	1800	2000
	0800										
	0900										

Beispielbestellnummer: DEL3RARV4B 2TR6B 0800 1600 VX F



**Stellwand ohne Adaption/Fuß**

Basisbestellnummer: DEL3AA

		Füllung PET-Fleece – Stoff Mica (1700) (F17)						Füllung PET-Fleece – Stoff Twist (Cura Screen, Hush, Atlantic) (A)								
Höhe in mm		Breite in mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1200																
1400																
1600							-	-	-					-	-	-
1800							-	-	-					-	-	-

Beispielbestellnummer: DEL3AA 1400 1600 VX F



**Zubehör – Fußplatte**

Basisbestellnummer: DELZ3FP

Farbe RAL 7021

**DELZ3FPS (schmal)**

**DELZ3FPB (breit)**

Beispielbestellnummer: DELZ3FPS 9006



**Zubehör – I-Verbinder/Linearverbinder für Decampo Curve Lite**

Basisbestellnummer: DELZ3VI

Farbe RAL 7021

ab 1600 mm = 2 Halter, ab 1800 mm = 3 Halter

Beispielbestellnummer: DELZ3VI 9006

Lieferzeit 8 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.





### Zubehör – L-Verbinder für Decampo Curve Lite

Basisbestellnummer: DELZ3VL

Farbe RAL 7021

ab 1600 mm = 2 Halter, ab 1800 mm = 3 Halter

Beispielbestellnummer: DELZ3VL 9006



### Zubehör – T-Verbinder für Decampo Curve Lite

Basisbestellnummer: DELZ3VT

Farbe RAL 7021

ab 1600 mm = 2 Halter, ab 1800 mm = 3 Halter

Beispielbestellnummer: DELZ3VT 9006



### Zubehör – X-Verbinder für Decampo Curve Lite

Basisbestellnummer: DELZ3VX

Farbe RAL 7021

ab 1600 mm = 2 Halter, ab 1800 mm = 3 Halter

Beispielbestellnummer: DELZ3VX 9006

Lieferzeit 8 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



## *Decampo<sup>®</sup> Panel*

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab Januar 2024

# Produktkonzeption Decampo® Panel

Akustische Mauerbepankung / Akustische Schrankrückwand

## Beschreibung Element

- Schallabsorbierende Wandverkleidung zur direkten Montage an bauseits vorhandenem Mauerwerk oder Schränken, Rückseite Hartfaserplatte
- Befestigung an Mauer:
  - Z-Winkel-Profile verzinkt, Wandabstand 10 mm
  - Spiegelschrauben-Set: 4 Spiegelschrauben pro Wandelement
- Befestigung an Schrank:
  - Verschraubung durch bestehende Schrankrückseite
  - Befestigung durch Ausstanzung
- Aluminiumrahmen
- pinnfähig

## Schallklasse:

- Schallabsorberklasse D

## Grundmaße

- Höhenraster: 400 mm – 2200 mm
- Breitenraster: 400 mm – 2200 mm
- Wandstärke: 16 mm

## Beschreibung Füllmaterial

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, offenporiger, homogener Akustik-Schaum mit nachweislich feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft, schwer entflammbar, nicht toxisch (Hauptbestandteil Gips)

## Stoff

- Stoffbezug: einseitig, nach Kollektion des Herstellers

## Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind.  $\alpha_w = 0,45$  (H)
- Prüfzeugnisse
  - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
  - Akustik Prüfzeugnis nach DIN-EN ISO 20354 oder ISO 354
  - GS-Zertifikat
  - LGA schadstoffgeprüft
  - Made in Germany





### Wandpaneel – Akustische Mauerbeplankung

Basisbestellnummer: MF2AA

umlaufender Aluminiumrahmen mit Gipschaumfüllung, Vlies und Stoffbezug, (Rückseite Hartfaserplatte), Wandstärke 16 mm

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A

Füllstoff Acoustic (AX) -Stoffgruppe P

#### je m<sup>2</sup> Beplanung

Ab Höhe/Breite 1600 mm Aufschlag + 8 % , Grundpreis: Minimum 1 m<sup>2</sup>  
 min. Breite: 0400 mm, min. Höhe: 0800 mm

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MF2AA 1400 1000 AX F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigestellter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



### Befestigungsprofile

Basisbestellnummer: MZ2PF

1 Set enthält: 3 Schienen (Z-Winkel Profile verzinkt), Wandabstand 10 mm

#### je lfm. Wandbreite

Maß (Breite) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: MZ2PF 1200



### Spiegelschrauben-Set

Basisbestellnummer: MZ2PS

4 Stck. pro Wandpaneel

#### je Set

Beispielbestellnummer: MZ2PS

#### Lieferzeit 4 Wochen

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



### Akustische Schrankrückwand

Basisbestellnummer: RF2AA

umlaufender Aluminiumrahmen mit Gipschaumfüllung, Vlies und Stoffbezug, (Rückseite Hartfaserplatte), inkl. Befestigung, Wandstärke 16 mm

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A

#### je m<sup>2</sup> Beplanung

Befestigungsart bitte angeben: A = Verschraubung durch bestehende Schrankrückseite ODER D = Ausstanzung im Paneelrahmen

Ab Höhe/Breite 1600 mm Aufschlag + 8 %, Grundpreis: Minimum 1 m<sup>2</sup>

min. Breite: 0400 mm, min. Höhe: 0800 mm

Befestigungsart (A oder D), Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A) und Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: RF2AA A 1400 1000 AX F45

Stoffgruppe K = vom Kunden beigelegter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)

Lieferzeit 4 Wochen


Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



# *Decampo*<sup>®</sup>

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab Januar 2024



## Board

Basisbestellnummer: DEB1AA

Hochwirksame Schallabsorption, In 10 Farben erhältlich, Zwei Formate (1000x500mm, 500x500mm), inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Breite in mm	Brutto / VE
DEB1AA 0500 1000 FV	<b>Decampo Board</b> (1VE = 1 Stück 1000x500)	500	1000	
DEB1AA 0500 0500 FV	<b>Decampo Board</b> (1VE = 2 Stück 500x500)	500	500	
DEZ1FSB	Fallsicherung/Befestigung	-	-	
DEZ1VSB	Vandalensicherung/Befestigung	-	-	

Maß (Höhe und Breite) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: DEB1AA 0500 1000 FV

### Farbpalette



501 / azur

904 / delphin

401 / farm

504 / gletscher

100 / kirsch

800 / kiesel

500 / lagune

400 / limone

200 / orange

300 / senf

Lieferzeit 6 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

## **Allgemeines:**

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

## **Angebote:**

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschließend sind sie freibleibend.

Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

## **Preise:**

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

## **Bestellungen und Vertragsabschluss:**

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

## **Auftragsänderungen:**

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

## **Stornierung, Rücktritt:**

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

## **Lieferzeit und Lieferbehinderung:**

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM. Jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungs Einzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestellten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse

die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen.

## **Lieferung/Versand:**

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden. Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer vertragen und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen. Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500 wird ein Minder-mengenzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

## **Transportrisiko:**

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware an den Empfänger über. Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angabe seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer. Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

## **Mängelrüge:**

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschliefereien sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht beherrschbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden. Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

## **Warenrücknahme:**

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

## **Gewährleistung:**

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernehmen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen.

Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden des Auftraggebers hergestellt werden schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen.

## **Muster und Zeichnungen:**

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

## **Musterwaren:**

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

## **Sonderanfertigungen:**

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

## **Zahlung:**

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart

worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

## **Eigentumsvorbehalt:**

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

## **Erfüllungsort und Gerichtsstand:**

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

## **Schlussbemerkung:**

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

## **Datenschutz:**

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.





PREFORM GmbH // Esbacher Weg 15, D-91555 Feuchtwangen / Tel.: + 49 9852 9070 / Fax: + 49 98 52 907-77 / info@preform.de / www.preform.de



Geprüfte Sicherheit  
inklusive Fertigungsstätten-  
überprüfung



Zertifizierte Produkte  
entsprechend der Leitlinie  
L-Q 2010 Qualitätskriterien  
für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1  
Abschnitt 6 Nachweis der  
Baustoffklasse B1  
(schwerentflammbar)



2022 Qualität des CSR-Management-  
systems unter den besten 5%  
wesentliche Zertifizierungskriterien  
der Ecovadis SAS: Umwelt, Arbeits-  
und Menschenrechte, Ethik,  
nachhaltige Beschaffung



Mitglied der Deutschen  
Gesellschaft für  
Nachhaltiges Bauen



Schadstoffgeprüfte Baustoffe  
Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe  
und Emissionen  
Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung  
Kontrolle der Einsatzstoffe



DIN EN ISO 9001:2015  
Zertifizierung des  
Qualitätsmanagementsystems